

薄型通気ルーバー VTR-250タイプ 【IP45仕様・IP55塩害対策仕様】




インナールーバーとの
2枚重ねで
吹き込み防止構造なのじゃ

【IP45 吹き込み防止構造の通気ルーバーの薄型タイプです】



VTR-2525CA-F



VTR-2525S-F

特徴 RoHS 対応品

- 従来品の保護等級 (IP45) を確保して、奥行き寸法の縮小化した省スペース品です。
- フィルターは簡単に着脱可能ですので、メンテナンス、取り替えも楽にできます。
※ファン取付専用板 (別セット型番) には 160 角ファンが取付可能です。
弊社推奨の山洋電気 109-601 をご購入の上、設置をお願いします。

仕様

- 材質・仕上
通気ルーバー、背面フード、押え枠 鋼板製…鋼板 ステンレス製…ステンレス パッキン…CRスポンジ
インナールーバー…ABS樹脂 防塵フィルター…プレフィルター フィルターカバー…ステンレス製
取付ナット…フランジナット：鋼板製…鉄・3価メッキ ステンレス製…ステンレス
フィルター止めナット…白ユリヤネジ：鋼板製…鉄 ステンレス製…ステンレス
ファン取付用板 (別セット型番) …ステンレス製 推奨ファン…メーカー：山洋電気 型番：109-601

【IP55 塩害対策仕様通気ルーバーの薄型タイプです】



VTR-2525S-G

特徴 RoHS 対応品

- 従来品の保護等級 (IP55) を確保して、奥行き寸法の縮小化した省スペース品です。
- フィルターは簡単に着脱可能ですので、メンテナンス、取り替えも楽にできます。
- 再飛散率 0.1%~0.7%と極めて低いため、内部への塩分の侵入を防ぎます。
※塩害用フィルターは別売可能です。
※フィルターの交換時期は半年~1年が目安です。設置環境により、期間が短くなる場合がございます。
※ファン取付専用板 (別セット型番) には 160 角ファンが取付可能です。
弊社推奨の山洋電気 109-601 をご購入の上、設置をお願いします。

仕様

- 材質・仕上
通気ルーバー、背面フード、押え枠：ステンレス パッキン…CRスポンジ
インナールーバー…ABS樹脂 塩害用フィルター…不織布 フィルターカバー…ステンレス製
取付ナット…フランジナット (ステンレス) フィルター止めナット…白ユリヤネジ (ステンレス)
ファン取付用板 (別セット型番) …ステンレス製 推奨ファン…メーカー：山洋電気 型番：109-601

薄型通気ルーバー VTR-250 タイプ規格

| 種類 | IP 保護 等級 | 型番 | 製品構成 | | | | | | | 外径 寸法 (mm) | 板厚 (mm) | パネル 切抜 寸法 (mm) | 開口部 面積 (cm ²) |
|--------|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | ①通気 ルーバー | ②背面 フード | ③インナ ールーバー | ④パッキン | ⑤押え枠 | ⑥フィルタ ーカ バー | プレ フィルタ ー | | | | |
| 鋼板製 | IP45 | VTR-2525CA-F | VTR-2525CA | VTR-2525PC | VTR-2525IN | VT-2525PP | VT-2525PW | VTR-2525PG | FS-1710 | 250 × 250 | 2.3t | 235 × 235 | 113.7 |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| ステンレス製 | IP45 | VTR-2525S-F | VTR-2525S | VTR-2525PC | VTR-2525IN | VT-2525PP | VT-2525PW | VTR-2525PG | FS-1710 | 250 × 250 | 2.0t | 235 × 235 | 113.7 |
| | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | IP55 | VTR-2525S-G | VTR-2525S | VTR-2525PC2 | VTR-2525IN | VT-2525PP | VT-2525PW | VTR-2525PG | 不織布 補集効率 90% | 250 × 250 | 2.0t | 235 × 235 | 113.7 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

ファン取付用
(別セット型番) も
ラインナップ!



※鋼板製の通気ルーバーと背面フードにはカチオン電着塗装を施しています。

※屋外での使用には、吹き込み防止のため必ず背面フードを取り付けてください。

また、鋼板製はカチオン電着塗装の上からアクリル塗装や粉体塗装を施すことをお勧めいたします。

ご注意 ※製品構成により付属は異なります。※盤の色に合わせてお客様にて塗装が必要です。

大きい 500 タイプも
近日発売予定
なのでね



マルチアングル、盤用資材、配線資料、エコ照明

- 大 阪 TEL 06-6901-1001 FAX 06-6901-1111
- 東 京 TEL 03-3413-4075 FAX 03-3414-1011
- 名 古 屋 TEL 052-449-5155 FAX 052-449-5156
- 福 岡 TEL 092-471-1693 FAX 092-471-1690

