

イメージキャラクター
カメ殿

低圧用 (AC600V 以下) の絶縁支持物 ES スーパー 難燃性



両面ナットと
ボルト・ナットの
2タイプあり

絶縁性に優れている

▼ボルト・ナット
タイプ

難燃グレード UL94-V0 規格
強度、耐久性に優れている

▲両面ナットタイプ



■使用例

用途

配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として
ブスバー接続や電線配線の絶縁支持としてご使用可能。


材質

P.P. (ポリプロピレン)



※インサートナット、ボルトは環境に配慮した鉄製で
三価クロメートメッキ仕上げ。

両面ナットタイプ


品番	外形 D(mm)	高さ H(mm)	M ネジ (並目)		販売 単位	箱入数
			呼び	有効深さ (mm)		
ESM-20-4-V0	15	20	M4	6	50 個	1,000 個
ESM-20-5-V0	15	20	M5	6		
ES-20-4-V0	20	20	M4	6		
ES-20-5-V0	20	20	M5	6		
ES-20-6-V0	20	20	M6	5.5		
ES-25-V0	25	25	M6	8		
ES-30-V0	30	30	M8	9	25 個	500 個
ES-35-V0	35	35	M8	11		300 個
ES-40-V0	40	40	M8	11		250 個
ES-45-V0	40	45	M8	11		200 個
ES-50-V0	40	50	M8	11		



ES-20~25

ES-30~50
ESM-20

ES-B-20~25

ES-B-30~50
ESM-20B

ボルト・ナットタイプ

品番	外形 D(mm)	高さ H(mm)	M ネジ (並目ネジ)			販売 単位	箱入数
			呼び	有効深さ (mm)	ボルト長さ L(mm)		
ESM-B-20-4-V0	15	20	M4	6	13	50 個	1,000 個
ESM-B-20-406-V0	15	20	M4	6	6		
ESM-B-20-5-V0	15	20	M5	6	13		
ES-B-20-4-V0	20	20	M4	6	11		
ES-B-20-406-V0	20	20	M4	6	6		
ES-B-20-5-V0	20	20	M5	6	11		
ES-B-20-506-V0	20	20	M5	6	6		
ES-B-20-6-V0	20	20	M6	5.5	13		
ES-B-25-5-V0	25	25	M5	6	11		
ES-B-25-V0	25	25	M6	8	12		
ES-B-30-V0	30	30	M8	9	20	25 個	500 個
ES-B-35-V0	35	35	M8	11	20		300 個
ES-B-40-V0	40	40	M8	11	20		250 個
ES-B-45-V0	40	45	M8	11	20		200 個
ES-B-50-V0	40	50	M8	11	20		

※ES-B-20-406、ES-B-20-506 は、それぞれ同じ品番での連結ができます。

◆ネジ締付トルク 推奨値 (規格: JIS-C8306)

M ネジ 呼び	M4	M5	M6	M8
締付トルク N・m (kgf・cm)	1.2 (12)	2.0 (20)	2.5 (25)	5.5 (55)