

Kameda コス・スリーブ 新型工具

COS-sleeve

お待たせ
しました!



0.3 ~ 5.5 mm² サイズフリー 圧縮工具

IV・CV・KIV・MLFC 各種電線に対応!




ラチェット式、強度調節付き

COSスリーブ圧縮工法は、耐震性能や省エネ効果に優れ特許を取得。(第4130931号)
日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)にご使用頂けます。


■裸スリーブ

0.5 0.75 1.25 2 3.5



■絶縁キャップ付スリーブ

0.5 0.75 1.25 2 3.5



型番 赤文字新サイズ	適合電線			サイズ(mm)		バック 入数 (個)	適用工具
	電線サイズ (mm ²)	導体外径 (mm)	AWG電線	内径 D1	長さ L1		
③ COS-0.5-8N	0.3, 0.5	0.7, 0.9	AWG20~24	1.1	8	200	ACP-SF1
① COS-0.5-11N	0.3, 0.5	0.7, 0.9	AWG20~24	1.1	11		
③ COS-0.75-8N	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	8		
① COS-0.75-11N	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	11		
①③ COS-1.25K-11N	1.25	1.5	AWG16	1.6	11		
①③ COS-2-11N	2	1.8	AWG14	1.9	11		
③ COS-3.5-14N	3.5	2.4	AWG12	2.5	14	100	ACP-SF1
① COS-3.5-18N	3.5	2.4	AWG12	2.5	18		
COS-5.5-14N	5.5	3.0	AWG10	3.2	14		

型番 赤文字新サイズ	適合電線			サイズ(mm)			バック 入数 (個)	適用工具
	電線サイズ (mm ²)	導体外径 (mm)	AWG電線	内径 D1	長さ L1	長さ L2		
④ COS-0.5-8NC	0.3, 0.5	0.7, 0.9	AWG20~24	1.1	8	15	100	ACP-SF1
② COS-0.5-11NC	0.3, 0.5	0.7, 0.9	AWG20~24	1.1	11	18		
④ COS-0.75-8NC	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	8	15		
② COS-0.75-11NC	0.75	1.2	AWG18~20	1.3	11	18		
②④ COS-1.25K-11NC	1.25	1.5	AWG16	1.6	11	18		
②④ COS-2-11NC	2	1.8	AWG14	1.9	11	20		
④ COS-3.5-14NC	3.5	2.4	AWG12	2.5	14	24		
② COS-3.5-18NC	3.5	2.4	AWG12	2.5	18	28		

仕様

- RoHS対応品
- 日本製
- 材質：シームレス薄銅管、錫メッキ
絶縁キャップ…ナイロン
- プラケース入り
販売単位：1パック 在庫：○



用途

- スマートメーター、積算電力計、ブレーカー、インバーターなどのより線を挿入接続する機器にご使用ください。
- 挿入型端子台、差し込みコネクタ、照明・配線器具、その他省エネ関連機器にも使用できます。

■スリーブ工具セット 販売単位：1セット

- COS-SF-KIT ①スリーブ工具セット COS-SF-KIT2 ③スリーブ工具セット
 COS-SFC-KIT ②スリーブ工具セット COS-SFC-KIT2 ④スリーブ工具セット
 COS-SFA-KIT ②スリーブ工具セット COS-SFA-KIT2 ③④スリーブ工具セット



株式会社 カメダデンキ マルチアングル、盤用資材、配線資材、エコ照明

- 大阪 TEL(06)6901-1001 FAX(06)6901-1111
- 東京 TEL(03)3413-4075 FAX(03)3414-1011
- 名古屋 TEL(052)449-5155 FAX(052)449-5156
- 福岡 TEL(092)471-1693 FAX(092)471-1690

**KAMEDA
ECO
PROJECT**

<https://www.kameden.com>

