

総合カタログNo10の掲載内容訂正とお詫び

拝啓 平素は弊社に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、弊社の総合カタログNo10におきまして、記載内容に誤りがございました。
 当カタログをご利用いただいておりますお客様には大変なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫びし、
 訂正させていただきます。
 恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

掲載ページ	内容	訂正内容																																																
11	NeoVenus	中段の規格表の【140lm/W相当】の項目の誤記 外付型(SS)→内蔵型(SL) 内蔵型(SL)→外付型(SS)																																																
17、20、21、82	INDEX・サポーター	ジュラコン→ジュラコン®																																																
20	INDEX	アングルカッター P95 → P35																																																
31	マルチアングル・チャンネル	KC-40PB-SUSは在庫限りになります。																																																
33	ユニカナグ使用例	UN-30TLの適用ボルトの誤記 L-25W・・・M6・M8ボルト → M4・M6ボルト L-30W・・・M4ボルト → M8ボルト																																																
33	UN-40AC	販売単位 表示誤記 UN-40AC-10 10個 UN-40AC-M12 10セット UN-40AC-13 10個																																																
37	L型ブラケット 片穴50タイプ	特長の誤記 既製品なので、低コスト短納期です。 →受注生産品になります。																																																
39	カラー C 材質変更	SGP鋼管 → STKM鋼管																																																
41中段	スナップナット	スナップナット仕様一覧表の下の文字 ※PN-5-3Cはグレーになります。																																																
52	補助カナグ S-24	表示追記 RoHS対応品																																																
59	KPクリート (FRP製)	ご注文方法の誤記 2本(1組)から → 2本1組で																																																
66	メインバー	特長の誤記 60A~400A → 90A~360A																																																
67	銅バー	特長の誤記 100A~1000A → 120A~720A																																																
73	LED照明ユニット	メーカーの在庫変更 MLW-024HM-TB-HS → 標準在庫× MLW-024HM-TB → 受注生産 ○																																																
76	ハイバックA色	在庫限り廃番																																																
88	ビニールチューブ	表示誤記 絶縁チューブ																																																
90	マーカールベル	表示誤記 PETW-0620																																																
91・97	マーキングタイ	表示誤記 IT18WD → IT18R-WD																																																
91・97	マーキングタイ 仕様表・修正	(単位mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>全長</th> <th>幅</th> <th>最大 結束径φ</th> <th>マーキング スペース</th> <th>販売単位 (本)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IT18R</td> <td>100</td> <td>2.5</td> <td>23</td> <td>8.0×25.0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>IT18FL</td> <td>110</td> <td>2.5</td> <td>22</td> <td>9.3×20.6</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>IT18R-WD</td> <td>100</td> <td>2.5</td> <td>23</td> <td>13.5×30.0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>IT50R</td> <td>210</td> <td>4.7</td> <td>44</td> <td>28.0×12.8</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>IT50R/2</td> <td>205</td> <td>4.7</td> <td>44</td> <td>26.3×29.0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>IT50R/3</td> <td>205</td> <td>4.7</td> <td>44</td> <td>26.3×46.0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>IT50L</td> <td>380</td> <td>4.7</td> <td>100</td> <td>56.0×12.8</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	型番	全長	幅	最大 結束径φ	マーキング スペース	販売単位 (本)	IT18R	100	2.5	23	8.0×25.0	100	IT18FL	110	2.5	22	9.3×20.6	100	IT18R-WD	100	2.5	23	13.5×30.0	100	IT50R	210	4.7	44	28.0×12.8	100	IT50R/2	205	4.7	44	26.3×29.0	50	IT50R/3	205	4.7	44	26.3×46.0	50	IT50L	380	4.7	100	56.0×12.8	100
型番	全長	幅	最大 結束径φ	マーキング スペース	販売単位 (本)																																													
IT18R	100	2.5	23	8.0×25.0	100																																													
IT18FL	110	2.5	22	9.3×20.6	100																																													
IT18R-WD	100	2.5	23	13.5×30.0	100																																													
IT50R	210	4.7	44	28.0×12.8	100																																													
IT50R/2	205	4.7	44	26.3×29.0	50																																													
IT50R/3	205	4.7	44	26.3×46.0	50																																													
IT50L	380	4.7	100	56.0×12.8	100																																													
92	サーモカラーセンサー	発色色調 表示誤記 3I80 (正)「白→青・黒・茶」 3I85 (正)「白→緑・赤・青」 5FC125 (正)「160℃以上 白→黒」 5FC125 (正)「160℃ 黄味灰→黒」																																																
94	ガルバロック® GL300	最小結束径 表示誤記 1.5 → 7.0																																																

掲載ページ	内容	訂正内容																																																															
95	メタルコンテントタイ 固定具 MCCTAM1-BLU	表示誤記 C "-" → 5.2 D "-" → 1.7																																																															
96	ABタイ AB-350・AB350W	表示誤記 全長 382 → 350 幅 7.5 → 7.6																																																															
96	MSシリーズ スタンダード タイ	表示誤記 T50S・T50S-W (正)全長 → 160 T50S・T50S-W (正)厚さ → 1.2 T60S・T60S-W (正)ループ引張強度kg → 27.53 T60R・T60R-W (正)ループ引張強度kg → 27.53 T120R・T120R-W (正)全長 → 380 T120R・T120R-W (正)巾 → 7.6																																																															
97	ブッシュマウントタイ 仕様表・修正	(単位mm) <table border="1"> <thead> <tr> <th>型番</th> <th>全長</th> <th>幅</th> <th>最大 結束径φ</th> <th>最大 板厚</th> <th>取付穴径 φ</th> <th>販売 単位(本)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RT18RSF</td> <td>132</td> <td>3</td> <td>27</td> <td>2.3</td> <td>3.8~4.2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>RT30SSF</td> <td>130</td> <td>3.3</td> <td>27</td> <td>2.0</td> <td>3.8~4.2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>RT30SSF5</td> <td>130</td> <td>3.3</td> <td>27</td> <td>2.3</td> <td>4.7~5.0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T30RSF</td> <td>154</td> <td>3.5</td> <td>34</td> <td>2.8</td> <td>4.5~5.0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T50SSF</td> <td>130</td> <td>4.8</td> <td>26</td> <td>2.6</td> <td>6.0~7.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>RT50SSF</td> <td>130</td> <td>4.8</td> <td>26</td> <td>2.6</td> <td>6.0~7.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>RT50RSF</td> <td>200</td> <td>4.8</td> <td>48</td> <td>2.6</td> <td>6.0~7.5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T50RSF</td> <td>210</td> <td>4.6</td> <td>44</td> <td>3.1</td> <td>6.2~6.4</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	型番	全長	幅	最大 結束径φ	最大 板厚	取付穴径 φ	販売 単位(本)	RT18RSF	132	3	27	2.3	3.8~4.2	100	RT30SSF	130	3.3	27	2.0	3.8~4.2	100	RT30SSF5	130	3.3	27	2.3	4.7~5.0	100	T30RSF	154	3.5	34	2.8	4.5~5.0	100	T50SSF	130	4.8	26	2.6	6.0~7.5	100	RT50SSF	130	4.8	26	2.6	6.0~7.5	100	RT50RSF	200	4.8	48	2.6	6.0~7.5	100	T50RSF	210	4.6	44	3.1	6.2~6.4	500
型番	全長	幅	最大 結束径φ	最大 板厚	取付穴径 φ	販売 単位(本)																																																											
RT18RSF	132	3	27	2.3	3.8~4.2	100																																																											
RT30SSF	130	3.3	27	2.0	3.8~4.2	100																																																											
RT30SSF5	130	3.3	27	2.3	4.7~5.0	100																																																											
T30RSF	154	3.5	34	2.8	4.5~5.0	100																																																											
T50SSF	130	4.8	26	2.6	6.0~7.5	100																																																											
RT50SSF	130	4.8	26	2.6	6.0~7.5	100																																																											
RT50RSF	200	4.8	48	2.6	6.0~7.5	100																																																											
T50RSF	210	4.6	44	3.1	6.2~6.4	500																																																											
98	SKバインダー SKB	表示誤記 SKB-80M□ (正)ループ引張強度kgf → 9 SKB-85mm□ (正)ループ引張強度kgf → 10 SKB-1.5M□ (正)結束径mm φ → 1~37 SKB-2M□ (正)結束径mm φ → 3~50 SKB-550□ (正)ループ引張強度kgf → 550																																																															
99	コンベックス	表示誤記 CV-70N・CV-70B (正)結束径(mm) → 1.6~10 CV-90N・CV-90B (正)推奨締付力(kg) → 4~6 CV-100N・CV-100B (正)結束径(mm) → 1.6~20 CV-150N・CV-150B (正)寸法 b → 6.2 CV-150N・CV-150B (正)寸法 c → 5.7 CV-300N・CV-300B (正)寸法 d → 5.0 CV-300N・CV-300B (正)寸法 f → 1.6 CV-350N・CV-350B (正)寸法 e → 6.8 CV-450N・CV-450B (正)寸法 b → 15.7 CV-450N・CV-450B (正)寸法 c → 15.6 CV-550N・CV-550B (正)寸法 c → 17																																																															
103	カラータイ(ビニタイ)	表示誤記 カラータイ(ビニタイ)→カラータイ・ビニタイ																																																															
103	ビニレース(モノヒラ)	表示誤記 △受注生産 ビニレース2φ																																																															
104	ハイステッカー E-5A	在庫限り廃番																																																															
122	スミチューブA	規格表・販売単位の誤記 22×0.3サイズの販売単位は1000mになります。 25×0.3サイズの販売単位は100mになります。																																																															
122	スミチューブA	規格表・袋入り型番の誤記 SMT-A7□-10Mはありません																																																															
123	スミチューブF	規格表・袋入り型番の誤記 SMT-F7-10Mはありません																																																															
129	粘着付き自在ブッシュ	表示誤記 粘着剤付き自在ブッシュ																																																															
134	ブラインドブッシュ BB-0312	取付板厚 表示誤記 1.2~3.2 → 1.2~2.4																																																															
136	配線ダクト	メーカーによる型式変更 KDS-60→KDS-60NP KDS-80→KDS-80NP KDS-100→KDS-100NP																																																															
背表紙	東京支店FAX番号	03-3414-1010 → 03-3414-1011																																																															